



**DÉMARRAGE  
SOFT START**



**DIFFUSEUR  
A OSCILLATIONS**



**HAUTE PERFORMANCE**

Puissance de chaud et froid  
fournie pour une énergie  
consommée faible.  
Indice SEER et SCOP élevés.

Le climatiseur de toit FIRST de la marque EZA a été élaboré en collaboration avec le leader mondial de la climatisation domestique et professionnelle. Grâce à sa qualité de conception aérodynamique et ses excellentes performances, il répond aux attentes des utilisateurs exigeants. Il possède une pompe à chaleur réversible et totalement silencieuse. Avec une production en mode froid de 8530 BTU/h et de 7500 BTU/h en mode chaud, son diffuseur équipé d'un éclairage LED intègre des ailettes à oscillation pour une répartition uniforme de l'air, dont le débit est réglable de 130 à 340 m<sup>3</sup>/h. Grâce à son démarrage Soft Start, le climatiseur FIRST démarre sur n'importe quelle source de courant 220 V. L'appareil est livré avec une télécommande à écran LCD pour une meilleure lecture des paramètres. Le montage s'effectue sur une ouverture de 40 x 40 cm. Une configuration matérielle est recommandée pour des véhicules n'excédant pas 7 mètres.



### **DIFFUSEUR EXTRA-SLIM**

Le diffuseur de climatiseur de toit EZA est muni d'un éclairage d'ambiance et d'un afficheur LCD. Avec ses dimensions extraslim, il peut s'installer aussi bien sur le lanterneau central que dans la chambre.

CARACTERISTIQUES PRODUIT	703425
FLUIDE FRIGORIGENE	R410A
REVERSIBLE FROID / CHAUD ( POMPE A CHALEUR )	OUI
PUISSANCE FROID en W	2500
PUISSANCE FROID en Btu/h	8530
SEER	2.35
Consommation FROID en Watts /Ampères	1070W / 4.7A
PUISSANCE CHAUD en W	2200
PUISSANCE CHAUD en Btu/h	7500
SCOP	2.24
Consommation CHAUD en Watts /Ampères	980W / 4.2A
PIC DE COURANT AU DEMARRAGE	20A / 0.5 sec
PLAGE DE TEMPERATURES DE FONCTIONNEMENT	chaud : +2°C / +24°C froid : +18°C / +43°C
NIVEAU SONORE (dBA)	65 / 55
DEBIT D'AIR MINI/MAXI (m3/h)	190 / 340
DIFFUSEUR	Extra-slim 2 sorties
ECLAIRAGE	Ambiance - Led
COLORIS	blanc
MONTAGE SUR OUVERTURE	40 X 40 cm
PLAGES DE TEMPERATURES	16 à 30° réglables
PENTE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (en %)	8
RECOMMANDE POUR VEHICULES	7 - 8 mètres
DIMENSIONS EN MM PRODUIT NU UNITE EXTERIEURE (L x l x H)	1018*650*259
DIMENSIONS EN MM DIFFUSEUR (L x l x H)	667*497*96
POIDS NET	41KG
LIVRE AVEC	TELECOMMANDE MULTIFONCTIONS, GROUPE FROID ET DIFFUSEUR, VISSERIE INOX
INDICE DE PROTECTION	IPX4
CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS	CE compatible environnement R10
GARANTIE	2 ANS

DONNEES REFERENCEMENT & LOGISTIQUE	703425
CODE EAN	3700628255185
CODE DOUANIER	84151010
ORIGINE FOURNISSEUR	CHINE
DIMENSIONS EN MM PRODUIT EMBALLE ( L x l x H )	1099*715*312
PACKAGING	BROWN CARTON
POIDS BRUT (KG)	46
QTE CARTON	1
QTE / MASTER CARTON	1
QTE PALETTE/POIDS BRUT	VRAC

Pour accéder à la version digitale, scannez ce QR Code.



EZA FT CLIMATISEURS FR



**Besoin d'un conseil ?**  
Contactez la Hotline EZA au +33 (0)4 68 44 15 19



Tous nos produits sont  
**Garantis 24 Mois**



Le site internet  
**www.eza.fr**