



Certifié 3M



### QUALITÉ

Constitués de cellules de silicium monocristallines à haut rendement.



### RÉSISTANT

Le panneau EZA rigide résiste aux tempêtes, aux vents violents et à la grêle.



### POSE RAPIDE

Rails Certifiés «3M» pour une pose en 20 minutes.



### FIABILITÉ

Une fabrication de qualité qui garantit un écart minimal de puissance nominale de +/- 3%.

**LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES E-SSENTIAL SONT COMPOSÉS DE CELLULES DE SILICIUM MONOCRISTALLINES DE HAUTE QUALITÉ. LES CELLULES SONT PROTÉGÉES PAR DEUX FEUILLES EVA (ETHYLÈNE VINYL ACETATE) PUIS UNE FEUILLE DE VERRE TREMPÉE POUR RÉSIDER À LA GRÊLE.**

Chaque panneau dispose d'un support composé d'un cadre aluminium anodisé gris ainsi que des rails spécifiques pour les véhicules de loisirs (camping-cars, caravanes, fourgons et vans).

Les panneaux sont prémontés avec un câble anti-UV de 5 mètres et livrés avec un passe toit slim.

Les panneaux disposent d'un profil de rails spécifiques «FLAT» certifiés 3M pour une pose par collage ultra-rapide et sécurisée en 20 minutes à l'aide du KIT 3M ( réf. 479917) tout en favorisant une ventilation optimale pour garantir un meilleur niveau de performance. Ils peuvent également être collés de manière plus traditionnelles avec le KIT colle SIKA ( réf. 479912).

Des diodes anti-retour protègent les cellules contre les surtensions et minimisent les pertes de puissance dues à d'éventuels phénomènes d'ombrage.



CARACTERISTIQUES PRODUIT	PANNEAUX SOLAIRES EZA E-SENTIAL FLAT				
	418233	418234	418235	418236	418237
PUISSANCE NOMINALE	90W	110W	130W	155W	200W
TECHNOLOGIE	MONOCRISTALLIN				
TENSION A PUISSANCE MAX	24V	21,3V	22V	24V	22V
COURANT A PUISSANCE MAX	4,27A	6,02A	6,99A	7,47A	10,5A
RENDEMENT CELLULES	20%				
CADRE	ALUMINIUM ANODISE GRIS / RAILS SPECIFIQUES VDL				
TYPE FIXATION	PAR COLLAGE				
FINITION	ANODISE GRIS				
CONNECTIQUE DC	PREMONTE AVEC CABLE 5M				
PROTECTION / SECURITE	DIODE ANTI-RETOUR / CABLE ANTI-UV				
DIMENSIONS DU PRODUIT EN MM	1020*456*44,5	1208*456*44,5	1008*670*44,5	1348*560*44,5	1468*670*44,5
POIDS	6.5 KG	7.5 KG	8.5 KG	9.5 KG	11.5 KG
LIVRE AVEC	PASSE TOIT SLIM				
CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS	CE compatible environnement R10, IP67				
GARANTIE	2 ANS				

DONNEES REFERENCEMENT & LOGISTIQUE	PANNEAUX SOLAIRES EZA E-SENTIAL FLAT				
	418233	418234	418235	418236	418237
CODE EAN	3700628258025	3700628258032	3700628258049	3700628258056	3700628258063
CODE DOUANIER	8541420000				
ORIGINE FOURNISSEUR	CHINE				
DIMENSIONS EN MM PRODUIT EMBALLE ( L x l x H )	1030*472*55	1220*472*55	1020*685*55	1360*575*55	1478*685*55
PACKAGING	BROWN BOX				
POIDS BRUT (KG)	7	8	9	10	12
QTE CARTON	1				
QTE / MASTER CARTON / POIDS BRUT	4				
QTE PALETTE/POIDS BRUT	72/525KG	72/596KG	52/488KG	64/660KG	52/644KG
QTE CT /20	1045	880	725	650	500
QTE CT / 40 HC	2540	2145	1765	1580	1220

### KITS COLLE COMPATIBLES

KIT COLLE 3M	479917
KIT COLLE SIKA	479912



Kit colle 3M  
Réf. 479917

Pour accéder à la version digitale, scannez ce QR Code.



**Besoin d'un conseil ?**  
Contactez la Hotline EZA au +33 (0)4 68 44 15 19



Tous nos produits sont  
**Garantis 24 Mois**



Le site internet  
**www.eza.fr**